

MULTISPLIT SYSTÉMY - FREE MULTI (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)

Automatický reštart.
Napojiteľných 2 až 5 jednotiek.
EI, napájanie do vonkajšej jednotky.
Infraohrevanie (súčasť dotových ST).
Econavi snímač prostredia (E, XE).
Nano-g čistiaci systém (E, XE).
Standardná filtrácia (ostatné modely).
EI, napájanie 1~230V/50Hz.



MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Potrubié plyn / kvapalina [mm]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Akustický tlak chladenie / vykurovanie Lp1 [dB(A)]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Cena s DPH vrátane montáže a materiálu *
GC CU-2E15PBE (2 jednotky)	4,5 (1,5-5,2) 1,23	5,4 (1,1-7,0) 1,17	6,5 A++ / 4,0 A+	2 x 10 / 6	824 x 619 x 299	47 / 49	30 / 10	39	1 235 €
GC CU-2E18PBE (2 jednotky)	5,2 (1,5-5,4) 1,49	5,6 (1,1-7,2) 1,3	6,5 A++ / 4,0 A+	2 x 10 / 6	824 x 619 x 299	49 / 51	30 / 10	39	1 357 €
GC CU-3E18PBE (3 jednotky)	5,2 (1,8-7,3) 1,21	6,8 (1,6-8,3) 1,45	7,0 A++ / 4,0 A+	3 x 10 / 6	875 x 795 x 320	46 / 47	50 / 15	71	1 711 €
GC CU-4E23PBE (4 jednotky)	6,8 (1,9-8,8) 1,68	8,5 (3,0-10,6) 1,85	7,0 A++ / 4,0 A+	4 x 10 / 6	875 x 795 x 320	48 / 49	60 / 15	72	2 309 €
GC CU-4E27PBE (4 jednotky)	8 (3,0-9,2) 1,98	9,4 (4,2-10,6) 2,08	7,0 A++ / 4,0 A+	4 x 10 / 6	940 x 999 x 340	51 / 52	70 / 15	80	2 650 €
GC CU-5E34PBE (5 jednotky)	10 (2,9-11,5) 2,86	12 (3,4-14,5) 2,88	6,5 A++ / 4,0 A+	5 x 10 / 6	940 x 999 x 340	53 / 54	80 / 15	81	2 945 €



Vnútorná jednotka		Chladiaci výkon [kW]	Vykurovací výkon [kW]	Externý statický tlak [Pa]	Potrubié plyn / kvapalina [mm]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Akustický tlak chladenie Lp [dB(A)]	Akustický tlak vykurovanie Lp [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Cena s DPH vrátane montáže a materiálu *
Prevedenie	Označenie									
Nástenná strieborná	ST CS-XE7QKEW	2,0	3,2	-	10 / 6	870 x 295 x 255	20 / 24 / 37	20 / 25 / 38	10	442 €
	ST CS-XE9QKEW	2,5	3,6	-	10 / 6	870 x 295 x 255	20 / 25 / 39	20 / 27 / 40	10	456 €
	ST CS-XE12QKEW	3,2	4,5	-	10 / 6	870 x 295 x 255	20 / 28 / 42	20 / 33 / 42	10	481 €
Nástenná biela	ST CS-XE18QKEW	5,0	6,8	-	12 / 6	1070 x 295 x 255	34 / 37 / 44	34 / 37 / 44	13	625 €
	ST CS-E7QKEW	2,0	3,2	-	10 / 6	870 x 295 x 255	20 / 24 / 37	20 / 25 / 38	10	429 €
	ST CS-E9QKEW	2,5	3,6	-	10 / 6	870 x 295 x 255	20 / 25 / 39	20 / 27 / 40	10	442 €
Parapetná	ST CS-E12QKEW	3,2	4,5	-	10 / 6	870 x 295 x 255	20 / 28 / 42	20 / 33 / 42	10	467 €
	ST CS-E18QKEW	4,0	5,6	-	12 / 6	870 x 295 x 255	25 / 31 / 43	29 / 35 / 43	10	507 €
	ST CS-E21QKEW	6,0	8,5	-	12 / 6	1070 x 295 x 255	34 / 37 / 45	34 / 37 / 45	13	706 €
Kazetová 4-výfuková	ST CS-E9GFEW	2,8	4,0	-	10 / 6	700 x 600 x 210	23 / 27 / 38	23 / 27 / 38	14	889 €
	ST CS-E12GFEW	3,2	4,5	-	10 / 6	700 x 600 x 210	24 / 28 / 39	23 / 27 / 39	14	931 €
	ST CS-E18GFEW	5,0	6,8	-	12 / 6	700 x 600 x 210	32 / 36 / 44	32 / 36 / 46	14	1 041 €
Potrubná	ST CS-E9PB4EA	2,5	3,2	-	10 / 6	575 x 260 x 575	23 / 26 / 34	25 / 28 / 35	18	877 €
	ST CS-E12PB4EA	3,4	4,5	-	10 / 6	575 x 260 x 575	23 / 26 / 34	25 / 28 / 35	18	943 €
	ST CS-E18PB4EA	5,0	5,6	-	12 / 6	575 x 260 x 575	25 / 28 / 37	26 / 29 / 38	18	969 €
Dekoratívny panel CZ-BT20E (nutné objednať samostatne)						700 x 51 x 700	-	-	2,5	145 €
Potrubná	ST CS-E9PD3EA	2,5	3,2	20-110	10 / 6	850 x 235 x 370	24 / 27 / 33	25 / 28 / 35	17	1 167 €
	ST CS-E12PD3EA	3,4	4,0	10-80	10 / 6	850 x 235 x 370	24 / 27 / 34	25 / 28 / 36	17	618 €
	ST CS-E18PD3EA	5,1	6,1	25-120	12 / 6	904 x 200 x 667	27 / 30 / 41	29 / 32 / 41	19	692 €
Droťový ovládač CZ-RDS2CP (súčasť vnútornej jednotky)										v cene

* cena nazahŕňa prípadné strešné konzoly, čerpadlo na kondenzát a dopravu nad 30 km od NR

Vonkajšia jednotka	Prípojitelné vnútorné jednotky	Povolený súčet výkonov vnútorných jednotiek
GC CU-2E15	7 ; 9 ; 12	4,0 - 5,6 kW
GC CU-2E18	7 ; 9 ; 12	4,0 - 6,4 kW
GC CU-3E18	7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18	4,5 - 9,0 kW
GC CU-4E23	7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21	4,5 - 11,0 kW
GC CU-4E27	7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21	4,5 - 13,6 kW
GC CU-5E34	7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21	4,5 - 17,5 kW



Nutné pripojiť minimálne dve vnútorné jednotky, povolené kombinácie sú uvedené v katalógu.

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Odstavce: Vnútorná jednotka 20°C/19°C (suchý / moký tepelný) ; Vonkajšia jednotka 35°C/47°C (suchý / moký tepelný) ; Vykurovanie: Vnútorná jednotka 20°C/19°C (suchý / moký tepelný) ; Vonkajšia jednotka: 7°C/5°C (suchý / moký tepelný)

