

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HOD DCI

VYKUROVANIE AŽ DO -30°C!

Vysoká účinnosť.
Fotokatalytický filter.
Infraovládanie.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Zabudovaný WiFi modul.



ST HOD DCI



GC YOD H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

-15°C až 54°C

- vykurovanie (012-024)

do -30°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrošтная jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena s DPH	Cena s DPH vrátane montáže a materiálu *
ST HOD 009 DCI	GC YOD 009 H11	2,5 (0,6-3,2)	2,9 (0,6-4)	8,5 A+++ / 5,1 A+++	26 / 30 / 34 / 43	866 x 292 x 209	10 / 6	15 / 10	11	551 €	1 564 €
ST HOD 012 DCI	GC YOD 012 H11	3,4 (1,15-4,0)	3,55 (2,0-5,3)	7,8 A+++ / 4,6 A++	26 / 30 / 34 / 45	866 x 292 x 209	12 / 6	20 / 10	11	608 €	1 671 €
ST HOD 018 DCI	GC YOD 018 H11	5,1 (1,0-6,3)	5,3 (1,0-6,8)	6,5 A++ / 4,0 A+	34 / 38 / 42 / 46	1018 x 319 x 230	12 / 6	25 / 10	14	689 €	1 864 €
ST HOD 024 DCI	GC YOD 024 H11	6,85 (2,0-8,6)	6,85 (1,9-9,0)	6,2 A++ / 4,0 A+	37 / 42 / 46 / 51	1018 x 319 x 230	16 / 6	25 / 10	17	892 €	2 179 €

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HND DCI

Elektrostatický, fotokatalytický a antibakteriálny filter.
Infraovládanie.
4 otáčky ventilátora, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
Funkcia samočistenia.



ST HND DCI



GC YND H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrošтная jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena s DPH	Cena s DPH vrátane montáže a materiálu *
ST HND 009 DCI	GC YND 009 H11	2,7 (1,0-3,3)	2,8 (1,0-3,5)	6,8 A++ / 3,9 A	22 / 28 / 34 / 38	750 x 280 x 198	10 / 6	20 / 8	8	451 €	1 231 €
ST HND 012 DCI	GC YND 012 H11	3,5 (1,2-3,8)	3,7 (1,2-4,0)	6,8 A++ / 3,9 A	23 / 28 / 35 / 39	835 x 280 x 198	10 / 6	20 / 8	9	472 €	1 254 €
ST HND 018 DCI	GC YND 018 H11	5,0 (1,4-6,2)	5,6 (1,4-6,5)	6,8 A++ / 3,9 A	29 / 33 / 39 / 45	990 x 315 x 218	12 / 6	20 / 8	12,5	497 €	1 517 €
ST HND 024 DCI	GC YND 024 H11	7,0 (2,8-7,6)	7,2 (2,8-7,8)	5,8 A+ / 3,8 A	42 / 45 / 48 / 51	1186 x 340 x 258	16 / 10	25 / 10	16,8	551 €	1 675 €

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - HKD DCI

Fotokatalytický a antibakteriálny filter.
Infraovládanie.
4 otáčky ventilátora, turbo režim.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
Funkcia samočistenia.



ST HKD DCI



GC YKD H11

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

-15°C až 50°C

- vykurovanie

do -15°C



[ECODESIGN]

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrošтная jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Jednotková cena s DPH	Cena s DPH vrátane montáže a materiálu *
ST HKD 009 DCI	GC YKD 009 H11	2,7 (1,0-3,2)	2,8 (1,0-3,4)	5,8 A+ / 3,8 A	24 / 26 / 32 / 37	800 x 275 x 188	10 / 6	20 / 8	6,5	369 €	1 097 €
ST HKD 012 DCI	GC YKD 012 H11	3,2 (1,2-3,8)	3,5 (1,2-4,0)	5,8 A+ / 3,8 A	24 / 26 / 32 / 38	800 x 275 x 188	10 / 6	20 / 8	7,5	376 €	1 126 €
ST HKD 018 DCI	GC YKD 018 H11	5,0 (1,4-6,2)	5,1 (1,4-6,4)	6,5 A++ / 3,8 A	30 / 33 / 37 / 43	940 x 275 x 205	12 / 6	20 / 8	9,5	491 €	1 426 €
ST HKD 024 DCI	GC YKD 024 H11	6,25 (2,5-7,2)	7,0 (2,5-7,5)	6,2 A++ / 3,8 A	34 / 37 / 41 / 47	1045 x 315 x 235	16 / 10	25 / 10	12,2	545 €	1 517 €

* cena nazahŕňa : strešnú konzolu, čerpadlo na kondenzát a dopravu nad 30 km od NR.

ST - vnútrošтная jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladienie: Vnútrošтная teplota: 27°C/19°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokry teplomer); Vykurovanie: Vnútrošтная teplota: 20°C/12°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/0°C (suchý / mokry teplomer)