

## NÁSTENNÉ JEDNOTKY - VE (EXTRA LUXUS) - AKUMULÁCIA TEPLA

Ionizácia.  
Econavi snímač prostredia.  
Snímanie denného svetla.  
Nanoe-g čistiaci systém.  
Extra tichý režim.  
Infraovládanie.  
3 otáčky ventilátora.  
Automatické otáčky.  
Automatický reštart.  
Automatická výfuková klapka.  
Heatcharge - systém akumulácie tepla.



ST VZ



ENERGY SAVING

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie  
-10°C až 43°C

- vykurovanie  
do -30°C



### SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) chladenie [dB(A)]	Akustický tlak Lp (1m) vykurovanie [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Cena s DPH za split vrátane montáže a materiálu *
CS-VZ9-SKE	CU-VZ9-SKE	2,5 (0,6-3,0)	3,6 (0,6-7,8)	10,5 A+++ / 6,2 A+++	18 / 27 / 44	18 / 26 / 44	890 x 295 x 375	10 / 6	15 / 12	14,5	2 554 €
CS-V12-SKE	CU-V12-SKE	3,5 (0,6-4,0)	4,2 (0,6-9,2)	10,0 A+++ / 5,9 A+++	18 / 33 / 45	18 / 29 / 45	890 x 295 x 375	10 / 6	15 / 12	14,5	2 883 €

HEATCHARGE - unikátny systém, ktorý využíva odpadné teplo z kompresora a umožňuje prevádzku vo vykurovaní až do -30°C, okamžité vykurovanie a vykurovanie aj počas odmrzovania.

## NÁSTENNÉ JEDNOTKY - ETHEREA Z, XZ (LUXUS)

Ionizácia.  
Econavi snímač prostredia.  
Nanoe-g čistiaci systém.  
Extra tichý režim.  
Infraovládanie.  
3 otáčky ventilátora.  
Automatické otáčky.  
Automatický reštart.  
Automatická výfuková klapka.  
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WiFi pomocou smart telefónu.

Biele prevedenie -Z-SKEW



Biele matné prevedenie -Z-SKEW-M



Strieborné prevedenie -XZ-SKEW



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie  
-10°C až 43°C

- vykurovanie  
do -15°C



### SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Vonkajšia jednotka	Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) chladenie [dB(A)]	Akustický tlak Lp (1m) vykurovanie [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Cena s DPH za split vrátane montáže a materiálu *
<b>BIELE PREVEDENIE - MODELY Z-SKEW</b>											
CS-Z7SKEW	CU-Z7SKEW	2,05 (0,5-2,4)	2,8 (0,7-4,0)	7,5 A++ / 4,7 A+	19 / 24 / 37	19 / 25 / 38	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	9	1 334 €
CS-Z9SKEW	CU-Z9SKEW	2,5 (0,85-3,0)	3,4 (0,8-5,0)	8,5 A+++ / 4,9 A++	19 / 25 / 39	19 / 27 / 40	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	10	1 405 €
CS-Z12SKEW	CU-Z12SKEW	3,5 (0,85-4,0)	4 (0,8-6,0)	8,5 A+++ / 4,9 A++	19 / 28 / 42	19 / 33 / 42	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	10	1 491 €
CS-Z15SKEW	CU-Z15SKEW	4,2 (0,85-5,0)	5,3 (0,8-6,8)	6,9 A++ / 4,0 A+	25 / 31 / 43	29 / 35 / 43	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	10	1 658 €
CS-Z18SKEW	CU-Z18SKEW	5 (0,98-5,6)	5,8 (0,98-7,5)	7,3 A++ / 4,4 A+	34 / 37 / 44	34 / 37 / 44	919 x 295 x 194	10 / 6	20 / 15	13	1 699 €
<b>BIELE MATNÉ PREVEDENIE - MODELY Z-SKEW-M</b>											
CS-Z7SKEW-M	CU-Z7SKEW-M	2,05 (0,5-2,4)	2,8 (0,7-4,0)	7,5 A++ / 4,7 A+	19 / 24 / 37	19 / 25 / 38	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	9	1 358 €
CS-Z9SKEW-M	CU-Z9SKEW-M	2,5 (0,85-3,0)	3,4 (0,8-5,0)	8,5 A+++ / 4,9 A++	19 / 25 / 39	19 / 27 / 40	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	10	1 429 €
CS-Z12SKEW-M	CU-Z12SKEW-M	3,5 (0,85-4,0)	4 (0,8-6,0)	8,5 A+++ / 4,9 A++	19 / 28 / 42	19 / 33 / 42	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	10	1 515 €
CS-Z15SKEW-M	CU-Z15SKEW-M	4,2 (0,85-5,0)	5,3 (0,8-6,8)	6,9 A++ / 4,0 A+	25 / 31 / 43	29 / 35 / 43	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	10	1 681 €
CS-Z18SKEW-M	CU-Z18SKEW-M	5 (0,98-5,6)	5,8 (0,98-7,5)	7,3 A++ / 4,4 A+	34 / 37 / 44	34 / 37 / 44	919 x 295 x 194	10 / 6	20 / 15	10	1 722 €
<b>STRIEBORNÉ PREVEDENIE - MODELY Z-SKEW-M</b>											
CS-Z7SKEW-M	CU-Z7SKEW-M	2,05 (0,75-2,4)	2,8 (0,7-4,0)	6,9 A++ / 4,4 A+	19 / 24 / 37	19 / 25 / 38	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	9	1 342 €
CS-Z9SKEW-M	CU-Z9SKEW-M	2,5 (0,85-3,0)	3,4 (0,8-5,0)	6,9 A++ / 4,7 A++	19 / 25 / 39	19 / 27 / 40	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	10	1 418 €
CS-Z12SKEW-M	CU-Z12SKEW-M	3,5 (0,85-4,0)	4 (0,8-6,0)	7,6 A++ / 4,8 A++	19 / 28 / 42	19 / 33 / 42	919 x 295 x 194	10 / 6	15 / 15	10	1 505 €
CS-Z15SKEW-M	CU-Z15SKEW-M	5 (0,98-5,6)	5,8 (0,98-7,5)	7,3 A++ / 4,4 A+	34 / 37 / 44	34 / 37 / 44	1070 x 295 x 255	12 / 6	20 / 15	10	1 712 €

\* cena nazahŕňa prípadné strešné konzoly, čerpadlo na kondenzát a dopravu nad 30 km od NR

ST - vnútrotná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútrotná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokry teploter); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokry teploter); Vykurovanie: Vnútrotná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokry teploter); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokry teploter)