

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - VE (EXTRA LUXUS) - AKUMULÁCIA TEPLA

Ionizácia.
Econavi snímač prostredia.
Snímanie denného svetla.
Nanoe-g čistiaci systém.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otláčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Heatcharge - systém akumulácie tepla.



8.6 A+++
SEER

5.4 A+++
SCOP

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie

-10°C až 43°C

- vykurovanie

do -30°C



INVERTER +

heatcharge

INTELLIGENT ECO SENSORS

ECONAVI

nanoe-g

ENERGY SAVING


SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Označenie split systému	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) chladenie [dB(A)]	Akustický tlak Lp (1m) vykurovanie [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Cena s DPH za split vrátane montáže a materiálu *
KIT-VE9-NKE	2,5 (0,6-3,0) / 0,48	3,2 (0,6-7,7) / 0,58	8,6 A+++ / 5,4 A+++	23 / 26 / 44 / 49	24 / 27 / 44 / 49	890 x 295 x 275 / 799 x 623 x 299	10 / 6	15 / 12	14,5 / 43	2 554 €
KIT-VE12-NKE	3,5 (0,6-4,0) / 0,88	4,2 (0,6-8,4) / 0,85	8,5 A+++ / 5,1 A+++	26 / 29 / 45 / 50	30 / 33 / 45 / 50	890 x 295 x 275 / 799 x 623 x 299	10 / 6	15 / 12	14,5 / 43	2 883 €

HEATCHARGE - unikátny systém, ktorý využíva odpadné teplo z kompresora a umožňuje prevádzku vo vykurovaní až do -30°C, okamžité vykurovanie a vykurovanie aj počas odmrazovania.

NÁSTENNÉ JEDNOTKY - ETHEREA E, XE (LUXUS)

Ionizácia.
Econavi snímač prostredia.
Nanoe-g čistiaci systém.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otláčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WiFi pomocou smart telefónu.



Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:

- chladenie

-10°C až 43°C

- vykurovanie

do -15°C



INVERTER +

ETHEREA

designed to care for you

INTELLIGENT ECO SENSORS

ECONAVI

nanoe-g

IntesisHome

SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Označenie split systému	Chladiaci výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / prikon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) chladenie [dB(A)]	Akustický tlak Lp (1m) vykurovanie [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrubie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Cena s DPH za split vrátane montáže a materiálu *
BIELE PREVEDENIE - MODEL E										
KIT-E7-QKE	2,05 (0,75-2,4) / 0,46	2,8 (0,7-4,0) / 0,625	6,9 A++ / 4,4 A+	20 / 24 / 37 / 45	20 / 25 / 38 / 46	870 x 295 x 255 / 780 x 542 x 289	10 / 6	15 / 15	10 / 31	1 308 €
KIT-E9-QKE	2,5 (0,85-3,0) / 0,525	3,4 (0,8-5,0) / 0,72	6,9 A++ / 4,7 A++	20 / 25 / 39 / 46	20 / 27 / 40 / 47	870 x 295 x 255 / 780 x 542 x 289	10 / 6	15 / 15	10 / 33	1 377 €
KIT-E12-QKE	3,5 (0,85-4,0) / 0,835	4 (0,8-6,0) / 0,84	7,6 A++ / 4,8 A++	20 / 28 / 42 / 48	20 / 33 / 42 / 50	870 x 295 x 255 / 824 x 619 x 299	10 / 6	15 / 15	10 / 35	1 479 €
KIT-E15-QKE	4,2 (0,85-5,0) / 1,24	5,3 (0,8-6,8) / 1,42	6,6 A++ / 4,0 A+	25 / 31 / 43 / 49	29 / 35 / 43 / 51	870 x 295 x 255 / 824 x 619 x 299	12 / 6	15 / 15	10 / 33	1 598 €
KIT-E18-QKE	5 (0,98-6,0) / 1,44	5,8 (0,98-8,0) / 1,52	6,9 A++ / 4,2 A+	34 / 37 / 44 / 47	34 / 37 / 44 / 47	1070 x 295 x 255 / 875 x 695 x 320	12 / 6	20 / 15	13 / 46	1 668 €
KIT-E21-QKE	6,3 (0,98-7,1) / 2,18	7,2 (0,98-8,5) / 2,09	6,5 A++ / 4,0 A+	34 / 37 / 45 / 48	34 / 37 / 45 / 49	1070 x 295 x 255 / 875 x 695 x 320	12 / 6	20 / 15	13 / 47	1 989 €
KIT-E24-QKE	6,8 (0,98-8,1) / 2,08	8,6 (0,98-9,9) / 2,58	6,1 A++ / 3,9 A+	35 / 38 / 47 / 52	35 / 38 / 47 / 52	1070 x 295 x 255 / 875 x 795 x 320	16 / 6	30 / 20	13 / 67	2 165 €
KIT-E28-QKE	7,65 (0,98-8,6) / 2,52	9,6 (0,98-11,0) / 3,24	6,0 A+ / 3,8 A	35 / 38 / 49 / 53	35 / 38 / 48 / 53	1070 x 295 x 255 / 875 x 795 x 320	16 / 6	30 / 20	13 / 67	2 702 €
STRIEBORNÉ PREVEDENIE - MODEL E										
KIT-XE7-QKE	2,05 (0,75-2,4) / 0,46	2,8 (0,7-4,0) / 0,625	6,9 A++ / 4,4 A+	20 / 24 / 37 / 45	20 / 25 / 38 / 46	870 x 295 x 255 / 780 x 542 x 289	10 / 6	15 / 15	10 / 31	1 321 €
KIT-XE9-QKE	2,5 (0,85-3,0) / 0,525	3,4 (0,8-5,0) / 0,72	6,9 A++ / 4,7 A++	20 / 25 / 39 / 46	20 / 27 / 40 / 47	870 x 295 x 255 / 780 x 542 x 289	10 / 6	15 / 15	10 / 33	1 391 €
KIT-XE12-QKE	3,5 (0,85-4,0) / 0,835	4 (0,8-6,0) / 0,84	7,6 A++ / 4,8 A++	20 / 28 / 42 / 48	20 / 33 / 42 / 50	870 x 295 x 255 / 824 x 619 x 299	10 / 6	15 / 15	10 / 35	1 493 €
KIT-XE18-QKE	5 (0,98-6,0) / 1,44	5,8 (0,98-8,0) / 1,52	6,9 A++ / 4,2 A+	34 / 37 / 44 / 47	34 / 37 / 44 / 47	1070 x 295 x 255 / 875 x 695 x 320	12 / 6	20 / 15	13 / 46	1 681 €

* cena nazahŕňa prípadné strešné konzoly, čerpadlo na kondenzát a dopravu nad 30 km od NR

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokry teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokry teplomer)