

## NÁSTENNÉ JEDNOTKY - RE (STANDARD INVERTER)



Antialergénny filter.  
Extra tichý režim.  
Infraovládanie.  
3 otáčky ventilátora.  
Automatické otáčky.  
Automatický reštart.  
Automatická výfuková klapka.



ST RE



GC RE

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:  
- chladenie

-10°C až 43°C

- vykurovanie

do -15°C



INVERTER

### SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Označenie split systému	Chladiaci výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) chladenie [dB(A)]	Akustický tlak Lp (1m) vykurovanie [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Cena s DPH za split vrátane montáže a materiálu *
KIT-RE9-RKE	2,5 (0,85-3,0) 0,67	3,3 (0,8-4,1) 0,8	6,1 A++ / 4,0 A+	22 / 26 / 41 47	24 / 27 / 41 48	870 x 290 x 214 780 x 542 x 289	10 / 6	15 / 15	9 31	1 198 €
KIT-RE12-RKE	3,5 (0,85-3,9) 1,0	4,0 (0,8-5,1) 1,05	6,1 A++ / 4,0 A+	22 / 30 / 42 48	25 / 33 / 42 50	870 x 290 x 214 824 x 619 x 299	10 / 6	15 / 15	9 34	1 281 €
KIT-RE15-RKE	4,2 (0,85-4,6) 1,26	5 (0,8-6,8) 1,35	5,6 A+ / 3,8 A	29 / 31 / 44 49	28 / 34 / 46 51	870 x 290 x 214 824 x 619 x 299	12 / 6	15 / 15	9 34	1 481 €
KIT-RE18-RKE	5 (0,98-6,0) 1,47	5,8 (0,98-8,0) 1,54	6,7 A++ / 4,1 A+	34 / 37 / 44 47	34 / 37 / 44 47	1070 x 290 x 240 875 x 695 x 320	12 / 6	20 / 15	12 46	1 609 €
KIT-RE24-RKE	6,8 (0,98-8,1) 2,1	8,6 (0,98-9,9) 2,61	6,0 A+ / 3,8 A	35 / 38 / 47 52	35 / 38 / 47 52	1070 x 290 x 240 875 x 795 x 320	16 / 6	30 / 20	12 67	2 114 €

## NÁSTENNÉ JEDNOTKY - UE (BASIC INVERTER)



Antialergénny filter.  
Extra tichý režim.  
Infraovládanie.  
3 otáčky ventilátora.  
Automatické otáčky.  
Automatický reštart.  
Automatická výfuková klapka.



ST UE



GC UE

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:  
- chladenie

5°C až 43°C

- vykurovanie

do -10°C



INVERTER

### SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Označenie split systému	Chladiaci výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) chladenie [dB(A)]	Akustický tlak Lp (1m) vykurovanie [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Cena s DPH za split vrátane montáže a materiálu *
KIT-UE9-RKE	2,5 (0,85-3,0) 0,72	3,3 (0,8-4,1) 0,86	5,6 A+ / 3,8 A	22 / 26 / 41 47	24 / 27 / 41 48	870 x 290 x 214 780 x 542 x 289	10 / 6	15 / 15	9 31	1 134 €
KIT-UE12-RKE	3,5 (0,85-3,9) 1,09	4,0 (0,8-5,1) 1,1	5,6 A+ / 3,8 A	22 / 30 / 42 48	25 / 33 / 42 50	870 x 290 x 214 780 x 542 x 289	10 / 6	15 / 15	9 33	1 214 €
KIT-UE18-RKE	5 (0,98-5,6) 1,54	5,4 (0,98-7,7) 1,47	6,5 A++ / 4,3 A+	34 / 37 / 44 48	34 / 37 / 44 49	1070 x 290 x 240 824 x 619 x 299	12 / 6	15 / 15	12 38	1 471 €

## NÁSTENNÉ JEDNOTKY - PKEA (CHLADENIE TECHNOLÓGIÍ)



Ionizácia, antialergénny filter.  
Extra tichý režim.  
Kábelový ovládač.  
3 otáčky ventilátora.  
Automatické otáčky.  
Automatický reštart.  
Automatická výfuková klapka.  
Špeciálne navrhnuté pre celoročné nepretržité chladenie serverovni alebo technológií.



ST PKEA



GC PKEA

Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:  
- chladenie

-15°C až 43°C

- vykurovanie

do -15°C



INVERTER

IntesisHome®

### SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO

Označenie split systému	Chladiaci výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Vykurovací výkon nom (min-max) / príkon [kW]	Sezónna účinnosť SEER / SCOP	Akustický tlak Lp (1m) chladenie [dB(A)]	Akustický tlak Lp (1m) vykurovanie [dB(A)]	Rozmery (šírka x výška x hĺbka) [mm]	Potrúbie plyn / kvapalina [mm]	Max. vzdialenosť / prevýšenie [m]	Hmotnosť [kg]	Cena s DPH za split vrátane montáže a materiálu *
KIT-E9-PKEA	2,5 (0,85-3,0) 0,515	3,4 (0,85-5,4) 0,7	7,1 A++ / 4,4 A+	23 / 26 / 39 46	24 / 27 / 40 47	870 x 295 x 255 824 x 622 x 299	10 / 6	15 / 5	10 36	1 445 €
KIT-E12-PKEA	3,5 (0,85-4,0) 0,87	4 (0,85-6,6) 0,92	6,7 A++ / 4,1 A+	26 / 29 / 42 48	30 / 33 / 42 50	870 x 295 x 255 824 x 622 x 299	10 / 6	15 / 5	10 36	1 514 €
KIT-E15-PKEA	4,2 (0,98-5,0) 1,2	5,4 (0,98-7,1) 1,44	6,3 A++ / 3,9 A	29 / 32 / 43 46	32 / 35 / 43 46	870 x 295 x 255 875 x 695 x 320	12 / 6	15 / 15	10 45	1 674 €
KIT-E18-PKEA	5 (0,98-6,0) 1,44	5,8 (0,98-8,0) 1,52	6,9 A++ / 4,2 A+	34 / 37 / 44 47	34 / 37 / 44 47	1070 x 295 x 255 875 x 695 x 320	12 / 6	20 / 15	13 46	1 720 €

\* cena nazahŕňa prípadné strešné konzoly, čerpadlo na kondenzát a dopravu nad 30 km od NR

ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka

Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokry teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokry teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokry teplomer)